AWP SERIES ®

Seit 1987 vertreten wir erfolgreich Genie Industries in Deutschland und — wir sind stolz darauf. 1977 stellte Genie die ersten transportablen Arbeitsbühnen vor. Heute werden Genie Material- und Personenlifte in über 50 Ländern weltweit vertrieben, wodurch Service und Ersatzteilversorgung kurzfristig garantiert sind.

Benutzen Sie den Genie AWP für (Überkopf-) Arbeiten in

▲ Gebäuden

▲ Fabriken

▲ Lagerhallen

▲ Schulen

▲ Krankenhäusern

▲ Museen

▲ Bürogebäuden

▲ Flughäfen

▲ Einkaufszentren

▲ Theatern

▲ Hörsälen

▲ Hotels


▲ Ausstellungszentren

▲ Sporthallen


Technische Daten




	AWP-15 S	AWP-20 S	AWP-25 S	AWP-30 S	AWP-36 S	AWP-40 S	
m	6,8	8,2	9,6	11,1	13,2	14,4	
m	4,7	6,1	7,5	9,0	11,1	12.3	
kg	159	159	159	159	159	136	
	220 V oder	220 V oder	220 V oder	220 V oder	220 V oder	220 V oder	
	12 V Batterie	12 V Batterie	12 V Batterie	12 V Batterie	12 V Batterie	12 V Batterie	
kg	285	306	330	336	461	472	
cm	198	198	198	198	278	278	
cm	175	175	175	175	197	197	
	Ner mit Zusatzlährgestell möglich nicht serienmäßig!	Hur mit Zusatziahrgestell möglich, nicht serienmäßig!	Nur mit Zusatziahrgestell möglich, nicht sorienmäßig!	Nur mit Zusatzlabrgestell möglich, nicht serienmäßig!			
cm	117 x74	117 x 74	117 x 74	137 x 74	140 x 74	140 x 74	
cm	154 x 134	154 x 134	176 x 155	176 x 155	212 x 191	226 x 206	
cm	176 x 155	212 x 191	266 x 206	298 x 278	298 x 278	298 x 278	
		1					
cm	211	211	211	211	297	297	
ļ							
cm	20	7	18	12	36	37	
cm	20	7	18	12	36	37	
ļ							
	Standardplattf	form Schmale Pla	attform Supersch	nale Plattform			
cm	· ·						
	kg kg cm cm cm cm cm	m 4,7 kg 159 220 V oder 12 V Batterie kg 285 cm 198 cm 175 Nur mit Assatzlahrgastell möglich nicht serionni Bilg cm cm 117 x74 cm 154 x 134 cm 211 cm 20 cm 20 Standardplattf	m 6,8 8,2 m 4,7 6,1 kg 159 159 220 V oder 220 V oder 12 V Batterie kg 285 306 cm 175 Hur mit Zusatzfahrgestell möglich, nickt sanionmäßiglindt, nickt sanionmäßiglindt sinionmäßiglindt sinionmäßi	m 6,8 8,2 9,6 m 4,7 6,1 7,5 kg 159 159 159 220 V oder 220 V oder 220 V oder 12 V Batterie 12 V Batterie 12 V Batterie 12 V Batterie 12 V Batterie cm 198 198 198 198 cm 175 Nur nit Zusatzhangestell möglich, nicht surienmäßigl Nur nit Zusatzhangestell möglich, n	May	AWP-15 S AWP-20 S AWP-25 S AWP-30 S AWP-36 S	









Genîe.

Auf Basis der Genie-Tradition, Produkte von beständiger Qualität und Zuverlässigkeit anzubieten, wurde auch der AWP unter extremsten Bedingungen getestet, um dem Markt ein Gerät von höchster Langlebigkeit anzubieten.

Genie bietet auch Materiallifte für Überkopfmontagen bis zu 7,90 m Höhe und 300 kg Nutzlast und Industrie- und Personenlifte (ohne Ausleger) mit und ohne ausschwenkbaren Arbeitskorb an.

Der Genie ist so konstruiert, daß das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierten Abstützspindeln eingesetzt werden kann. Nichtbeachtung dieser Vorschrift und auch der Bedienungsanleitung können zu schweren oder gar tödlichen Unfällen führen.

Bilder und Zeichnungen in diesem Prospekt dienen ledialich illustrativen Zwecken.

Produktspezifikationen beziehen sich auf das augenblickliche Gerät (Serie 1991 - 1992). Wenden Sie sich bitte an Genie, falls Sie für Ihr vorhandenes Gerät eine Bedienungsanleitung wünschen.


Produktspezifikationen können ohne weiteren Hinweis geändert werden.


Genîe Industries


Technisch

e Daten (Fortsetzung vo	n vorheriger Se	eite)		X
	AVAID 4E C	AM/D 20 C	AMAID OF C	AM/D 2

Modelle		AWP-15 S	AWP-20 S	AWP-25 S	AWP-30 S
Luftbereiftes Fahrgestell					
Eigengewicht	kg	285	302	318	333
A Höhe	cm	198	198	198	198
zusammengefahren					
C x D Länge x Breite	cm	147 x 75	147 x 75	147 x 75	147 x 75
H x I Abstützmaß	cm	171 x 138	171 x 138	191 x 1 63	191 x 163
(CE-Inneneinsatz)					
H x I Abstützmaß	cm	191 x 163	221 x 204	230 x 220	291 x 302
(CE-Außeneinsatz)					
K Wandabstand	cm	39	39	48	48
(CE-Inneneinsatz)					
K Wandabstand	cm	39	39	48	48
(CE-Außeneinsatz)					
Schmales Fahrgestell				:	
Eigengewicht	kg	280	296	311	
A Höhe	cm	198	198	198	198
zusammengefahren					
C x D Länge x Breite	cm	126 x 56	126 x 56	126 x 56	126 x 56
H x I Abstützmaß	cm	173 x 140	173 x 140	188 x 163	188 x 163
(CE-Inneneinsatz)					
H x I Abstützmaß	cm	188 x 163	206 x 217	229 x 220	300 x 290
(CE-Außeneinsatz)					
K Wandabstand	cm	51	51	58	58
(CE-Inneneinsatz)					
K Wandabstand	cm	58	74	81	112
(CE-Außeneinsatz)					







D



Industriegebiet Waldstr. 35

Raiffeisenstr. 14 73257 Köngen Tel. 07024/97060 Fax 07024/9706-66 www.baumaschinenschmittinger.de

Baumaschinen Schmittinger GmbH

sden

Tec

Uns

Emsbüren • Leverkusen • S

Verkauf · Vermietung · Reparatur